

## 智慧型話機

YTF-MC7 智慧型話機為7吋Android觸控型影像網路電話機，適用於商務通訊及智慧家居及遠距醫療等場合，搭配WiFi及藍芽無線通訊及HDMI、USB介面，使得在不同場景的應用更具彈性與延伸；裝設Netflix或其他OTT業者APP，可透過HDMI接入電視觀賞高清影片，在觀看影片或執行各式APP程式時，以來電不中斷看影片或程式使用的設計概念，來電訊息彈出詢問方式，自選是否接聽，更符合使用者體驗，豐富多樣的智慧型話機是最適合家庭共用的多媒體主機。

- 7吋電容式觸控螢幕
- 2百萬畫素CMOS攝影機，可上下調整角度
- 雙RJ45網口，無線WiFi與藍芽，HDMI, USB, PoE供電
- Android 4.2 作業系統，可客制化開發或安裝APP
- SIP網路電話協議(含G729, H.264等多種常用格式)
- 多方通話、BLF、DSS Key、DND、來電轉接等功能
- HD高清音質，可同時註冊6 SIP帳號



### 視訊

- 視訊編解碼: H.263, H.264
- 影像大小: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P
- 視訊速率: 64kbps-2Mbps
- 自動調整最佳速率
- Video Character: PIP, Full Screen, Local Video ON/OFF Control
- 圖片格式: JPEG, GIF, PNG, BMP

### 語音

- 語音編解碼: PCMA, PCMU, G.723, G.729, G.722, OPUS, ILBC, AMR-NB, AMR-WB
- VAD
- CNG
- 回音消除G.165/G.168
- 雙工 Speakerphone
- 4種DTMF模式: RFC2833, In-Band, SIP INFO, Auto

### 網路與安全

- WEB管理介面
- SIP V2(RFC3261)
- UDP/TCP/IP · RTP/RTCP · ARP/RARP
- NAT穿透: Static NAT configure, SIP Keep Alive
- IP設定: Static IP, DHCP, PPPoE
- 自動對時或自設
- 網路封包抓取
- TFTP/FTP/HTTP/HTTPS Client API
- QoS: Layer 2 (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ)
- HTTPS
- MD5 and MD5-session Based Authentication
- 管理者密碼管理

### 話機

- 作業系統: Android 4.2
- 可註冊SIP帳號: 6組
- 來電插播與等待
- 來電轉接
- 通話暫停
- 靜音
- 重撥
- 速撥
- IP直撥
- 6方通話
- 勿干擾
- 音量大小調整
- 鈴聲選擇
- 多語言選擇
- 預設 Apps: Phonebook, Weather, Google Play, Digital Photo Frame, Stock, News Feeds, Calendar, Email, World Clock, Alarm Clock, Camera, File Browser, Games.

### 目錄

- 本地電話簿: 3000筆
- 電話簿聯絡人相片
- 優先或最歡迎名單
- 黑名單
- 通話紀錄: 600 筆 (200 未接; 200 已撥出; 200 來電接聽.)
- LDAP
- 智慧搜尋

### 管理

- 本地軟體升級: USB 隨身碟
- 遠端軟體升級: FTP 方式
- 大量自動佈署: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- 系統 Log 導出
- 回出廠值
- 可由話機螢幕進行設定或WEB登入設定

### 硬體規格

- 7吋電容式觸控螢幕, 800\*480, 16:9 寬螢幕比
- 3 LED燈號 (電源, 網路與訊息)
- 28 話機按鍵
- Flash Memory 8GB
- 1GB DDR3 Memory
- 話機支架
- 2 Mega Pixels CMOS Camera, Free Rotation
- RJ9 電話筒
- 3.5mm 耳機孔
- 網路口: 2 RJ45 10/100M
- 藍芽
- 無線WiFi: 802.11b/g/n
- PoE供電: IEEE 802.3af
- 1 USB 2.0
- 1 HDMI
- 電源供應器: AC 100~240V Input, DC 12V/1A Output
- 尺寸: 244\*198\*73mm
- 工作溫度: 32° ~ 104°F (0 ~ 40°C)
- 儲存溫度: -4° ~ 158°F (-20 ~ 70°C)
- 工作濕度: 10% to 90% Noncondensing
- 儲存濕度: 10% to 90% Noncondensing
- 耗電: 12W
- 重量: 1.4kg
- 包裝尺寸: 245\*196\*126mm