

入門級語音IP話機

- 132x64解析度液晶螢幕，支援中文顯示
- 1個SIP帳號，支援兩路同時通話
- 雙網口，集成PoE
- 全雙工免持通話
- 支援耳麥，可掛牆
- XML遠程電話簿



SIP-T19P E2是Yealink新型入門款的SIP話機，主要滿足中小企業和營運商對高CP值高效辦公話機的需求。採用132 x 64解析度的液晶螢幕，提供友好的用戶介面，支援中文顯示；提供1個SIP帳號；自帶3方語音電話會議等豐富的功能特徵。雙網口支援PoE供電，支援耳麥；支援完整的話機安全方案，與主流的IP-PBX相容，易於安裝和使用，管理方便，提高辦公效率。

話機特性

支援1線路、熱線、緊急號碼呼出
支援通話保持、呼叫等待、呼叫轉移，回撥
通話轉接（忙轉、半諮詢轉、諮詢轉）
來電顯示，重撥，靜音，免打擾DND，
自動應答，三方語音電話會議
快速撥號，簡訊，語音信箱
訊息提示燈，國家訊號音，音量控制
支援無帳號的IP直撥方式
鈴聲選擇、導入、刪除
電話簿搜索/導出/導入(1000條)
黑名單，通話紀錄(100條)
可配置用戶介面
多種語言和輸入方式
話機按鍵可自訂編程
螢幕截圖
RTCP-XR

進階功能

XML通訊錄搜索與導出
XML瀏覽器，XML推送
Action URL & Action URI
行動辦公（Hot-desking）
多播IP尋呼

IP PBX 功能

免打擾&呼叫轉移狀態同步
對講機(Intercom), Paging
截答(Call pickup), 呼叫停泊
等待提示音，區別振鈴
呼叫完成
群組接聽，群組截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接
網路會議
撥號規則，立即呼出

音頻特性

編碼: G.722, G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC
DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)和SIP INFO
全雙工免持，帶自動回音消除
支援VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC等音頻處理

網路特性

支援SIP v1(RFC2543), V2(RFC3261)協議
SIP連接模式: 代理模式、對等直連模式
支援DNS SRV (RFC3263)
支援IPv6
多伺服器模式支援
支援STUN內網穿透
支援三種DTMF模式: 帶內(In-band)、RFC2833、
SIP INFO
支援三種IP獲取模式: 靜態IP/DHCP/PPPoE撥號
網口支援橋接和路由模式
內建HTTP/HTTPS Web服務器用於配置管理
支援Telnet, 內建DNS/TFTP/FTP客戶端
支援NAT/DHCP服務端

配置管理

支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
支援三種配置模式: 網頁、話機及自動配置
支援TR069
出廠配置文件自訂，抓包和系統日誌導出

安全性

支援802.1x, VLAN QoS(802.1pq), LLDP
支援TLS(Transport Layer Security)協議
支援HTTPS協議(客戶端/伺服器端)
支援SRTP協議(RFC3711)
支援訊息驗證機制MD5/MD5-SESS
支援AES加密協議
支援話機鎖, 支援管理員/用戶分級模式

物理特性

132x64解析度液晶螢幕
外部共計29個按鍵
1個RJ-9(4P4C)話筒端口
1個RJ-9(4P4C)耳麥端口
2個RJ-45 10/100M乙太網口
可掛牆
電源適配器: AC 100-240V輸入, DC 5V/600mA輸出
支援乙太網供電(PoE): IEEE 802.3af
功耗(用電源適配器): 1.24-2.62W
裸機尺寸(W*D*H*T):
185MM*188MM*143MM*38MM
操作環境濕度: 10-95%
使用溫度: -10~50°C

外箱包裝

數量/箱: 10件
淨重/箱: 9.8kg
毛重/箱: 10.8kg
彩盒尺寸: 215mm*200mm*121mm
外包箱尺寸: 630mm*436mm*219mm

認證



ISO 9001

REACH

